


TELESCOOPHOOGWERKERS

ELEKTRISCH

TECHNISCHE GEGEVENS

	ETBJ26RT	ETBJ30RT
Max. werkhoogte	26,70 m	30,30 m
Max. hoogte werkplatform	24,70 m	28,30 m
Max. reikwijdte	19,80 m	23,30 m
Max. draagvermogen werkplatform	454 kg	300 kg / 454 kg
Max. hellingsvermogen (gesloten)	30%	30%
Max. hellingshoek werk	X -5° / Y -5°	X -5° / Y -5°
Maximale windsnelheid	12,5 m/s	12,5 m/s
Lengte hoogwerker (A)	10,83 m	12,25 m
Breedte hoogwerker (wielen) (B)	2,50 m	2,50 m
Hoogte hoogwerker (C)	2,89 m	2,89 m
Lengte hoogwerker (gesloten) (F)	8,51 m	8,79 m
Wielbasis (E)	2,80 m	2,80 m
Bodemvrijheid buiten de omtrek	1,61 m	1,61 m
Bodemvrijheid (D)	0,43 m	0,43 m
Draaicirkel (buiten)	3,74 m	3,74 m
Draaicirkel (binnen)	0,98 m	0,98 m
Rotatie bovenwagen (continu)	360°	360°
Verticale rotatie arm	71° (+68° / -3°)	71° (+68° / -3°)
Type jib	Telescopisch	Telescopisch
Lengte jib	3,00/4,30 m	3,00/4,30 m
Verticale rotatie jib	130° (-60°/+70°)	130° (-60°/+70°)
Breedte werkplatform	0,90 m	0,90 m
Lengte werkplatform	2,44 m	2,44 m
Rotatie werkplatform	180° (+/-90°)	180° (+/-90°)
Totaalgewicht	16.600 kg	18.900 kg
Snelheid (gesloten configuratie)	6 km/h	6 km/h



	ETBJ26RT	ETBJ30RT
Snelheid (werkconfiguratie)	1.1 km/h	1.1 km/h
Banden (non-marking)	385/45-28	385/45-28
Inhoud olietank	165 l	165 l
Type accu	Lithium accu	Lithium accu
Vermogen accu's	520Ah/80V	520Ah/80V
Acculader	5kW/80V,12V	5kW/80V,12V
Transmissie	Elektrisch	Elektrisch

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280

